


## Serie 900 Series 900




### Mitlaufende Präzisions-Drehbankspitze für Wechseleinsätze Precision revolving tailstock centre for interchangeable inserts

- gleiche Konstruktion wie Reihe 800, jedoch für auswechselbare Einsätze (siehe Seiten 114 - 116)
- Lieferung ohne Einsätze
- komplette Sätze siehe Seite 116
- same construction as series 800, but for interchangeable inserts (see pages 114 - 116)
- delivered without inserts
- complete boxed sets see page 116

MK / MT	Typ / Type	Ø mm	d mm	d1 mm	d2 mm	L mm	l1 mm	l2 mm	SW	Drehzahl / Speed max.	Werkst. / Work piece max. kg	Rundlaufgenauigkeit / Run-out max. mm	Art.-Nr. / Order no.
2	923	45	20	17,98	12	59	10	43	17	5000	50	0,005	03-923
3	933	60	24	23,82	14	68	11	50	19	4300	200	0,005	03-933
4	943	76	32	31,26	18	79	13	58	27	3200	300	0,007	03-943
5	953	96	42	44,39	24	98	14	72	36	2600	800	0,01	03-953


## Auswechselbare Einsätze für Serie 900 + 905 Interchangeable inserts for series 900 + 905



Kegelgröße / Taper ratio 1:10

### Spitzkörper Pointed centre

Zu Typ / For type	D mm	L mm	Art.-Nr. / Order no.
923 / 935	14	20	03-923/1
933 / 945	16	21	03-933/1
943 / 955	22	27	03-943/1
953 / 965	28	34	03-953/1



Kegelgröße / Taper ratio 1:10

### Hohlkörper Hollow centre

Zu Typ / For type	D mm	d mm	L mm	Art.-Nr. / Order no.
923 / 935	14	4	15	03-923/2
933 / 945	16	4	17	03-933/2
943 / 955	22	5	21	03-943/2
953 / 965	28	6	27	03-953/2