


# Auswechselbare Einsätze für Serie 900 + 905

## Interchangeable inserts for series 900 + 905



Kegelgröße / Taper ratio 1:10

### Kopierkörper Copying centre


Zu Typ / For type	D mm	d mm	L mm	Art.-Nr. / Order no.
923 / 935	14	4	32	● 03-923/6
933 / 945	18	6	35	● 03-933/6
943 / 955	22	8	43	● 03-943/6
953 / 965	28	10	52	● 03-953/6



### Satz im Kasten Set in a box

Typ / Type	MK / MT	Art.-Nr. / Order no.
923	2	● 03-923K
933	3	● 03-933K
943	4	● 03-943K
953	5	● 03-953K

## Serie 400 Series 400



### Mitlaufende Präzisions-Zentrierkegel Precision revolving tube centre

- zur Bearbeitung von Rohren und anderen Hohlkörpern
  - ganzes Werkzeug gehärtet und fein geschliffen
  - stabile Konstruktion
  - wartungsfreie Dauerschmierung
  - abgedichtet
  - auch für Schleifarbeiten geeignet
- for machining of tubes and other hollow objects
  - completely hardened and fine-ground
  - time-tested and sturdy design
  - maintenance-free permanent lubrication
  - sealed
  - also suitable for grinding operations

Typ / Type	MK / MT	D mm	d mm	d1 mm	L mm	l1 mm	$\alpha$	Drehzahl / Speed max.	Werkst. / Work piece max. kg	Rundlauf- genauigkeit / Run-out max. mm	kg	Art.-Nr. / Order no.
421	2	60	20	17,78	73	66	60°	4000	200	0,005	1	● 03-421
431	3	80	30	23,82	86	78	60°	3500	450	0,005	2	● 03-431
432	3	100	30	23,82	100	92	75°	3000	400	0,005	4	● 03-432
441	4	100	30	31,26	101	92	75°	3000	650	0,005	4	● 03-441
442	4	125	50	31,26	91	82	75°	3000	650	0,007	5	● 03-442
451	5	125	50	44,39	92	82	75°	3000	1800	0,007	6	● 03-451
452	5	150	50	44,39	112	102	75°	2800	1900	0,007	9	● 03-452
461	6	150	50	63,34	112	102	75°	2800	2800	0,01	12	● 03-461
453	5	200	50	44,39	136	126	75°	1800	2000	0,01	15	● 03-453
462	6	200	50	63,34	136	126	75°	1800	2800	0,01	18	● 03-462